



**Ceytech Ceylift CY50D Dizel Forklift Teknik Özellikleri
(5 Ton - 4.5 metre Dublex Asansörlü)**

Tanımlamalar	Üretici		CEYLIFT
	Ürün Dizayn Tipi		CY50DD
	Sürüş		Dizel
	Kontrol Şekli: Elle, Yaya, Ayakta, Koltuk		Oturma
	Yük Kapasitesi/Nominal Yük	Q kg	5000
	Yük Merkezi Mesafesi	c mm	500
	Yük Mesafesi, Çatal Yüzeyinden Ön Aks Merkezine	x mm	690
Ağırlıklar	Aks Açıklığı	y mm	2050
	Servis Ağırlığı	kg	6930
	Ön / Arka Aks Ağırlıkları (Yüklü)	kg	10480/1450
Tekerlekler Şase	Ön / Arka Aks Ağırlıkları (Yüksüz)	kg	2660/4240
	Lastikler : Dolgu(V), Havalı(P)		P
	Lastik Ölçüleri Ön		300 -15 - 18 PR
	Lastik Ölçüleri Arka		7.00 -12 - 12 PR
	Tekerlek Sayısı Ön/Arka (X=Sürücü)		2/2
	Tekerlek İz Genişliği Ön	mm	1205
Temel Ölçüler	Tekerlek İz Genişliği Arka	mm	1145
	Devirme Açısı	Degrees	6/8
	Kapalı Konum Asansör Yüksekliği	h1 mm	3010
	Serbest Kaldırma	h2 mm	145
	Kaldırma Yüksekliği	h3 mm	4500
	Açık Konumda Asansör Yüksekliği Korumucu ile	h4 mm	5725
	Kabin Yüksekliği	h5 mm	2330
	Uzunluk (Çatal Dahil)	L1 mm	4550
	Uzunluk (Çatal Yüzeyine)	L2 mm	3330
	Forklift Genişliği	b1 mm	1495
	Çatal ölçüleri	s/e/l mm	50/150/1220
	Çatal Taşıyıcı ISO 2328, sınıfı /tip A, B		3A
	Çatal Taşıyıcı Genişliği	b2 mm	1250
	Yerden Yükseklik , Asansör Altı	m1 mm	130
	Yerden Yükseklik , Şase Altı	m2 mm	170
Performans Bilgileri	Çalışma Aralığı 1,000 x 1,200 Paletle	Ast mm	5000
	Dönme Yarı Çapı	Wa mm	2900
	Seyahat Hızı , Yüklü/Yüksüz	km/h	21/22
	Kaldırma Hızı , Yüklü/Yüksüz	mm/s	350/430
	İndirme Hızı , Yüklü/Yüksüz	mm/s	290/230
	Tırmanma Kabiliyeti Yüklü	%	25
	Servis Freni, Çalışma/Kontrol		Hidrolik
	Park Freni, Çalışma/Kontrol		Elektro Hidrolik
Motor	Direksiyon Tipi		Hidrolik
	Akü, Voltaj / Kapasite	V/ah	12 / 105
	Model		HYUNDAI/ DM02VB Stage V
	Nominal Çıkış SAE Net	HP/Kw	74,3/55,4
	Nominal Devir	min-1	2600
Diğer Detaylar	Max. Tork SAE Net	Nm@min-1	320
	Sürüş Kontrol Tipi		Otomatik Şanzıman
	Yakıt Tankı Kapasitesi	L	98
	Ataşman Basıncı	bar	190

Gösterilen tüm değerler, standart ekipmanlı standart forklift içindir. Forklift opsiyonel özelliklerle birlikte verilirse, değerler değişebilir. Teknik özellikler normal çalışma koşulları altında geçerlidir. Verilen tüm değerler, motor ve sistem toleransları nedeniyle +%-5 ve -%10 oranında değişiklik gösterebilir ve tipik çalışma koşulları altında elde edilen nominal değerleri temsil eder. CEYLIFT, ürünleri ve teknik özellikleri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

Ceytech Ceylift CY50D Dizel Forklift Teknik Özellikleri (5 Ton - 4.5 metre Triplex Asansörlü)			
Tanımlamalar	Üretici		CEYLIFT
	Ürün Dizayn Tipi		CY50DT
	Sürüş		Dizel
	Kontrol Şekli: Elle, Yaya, Ayakta, Koltuk		Oturma
	Yük Kapasitesi/Nominal Yük	Q kg	5000
	Yük Merkezi Mesafesi	c mm	500
	Yük Mesafesi, Çatal Yüzeyinden Ön Aks Merkezine	x mm	680
	Aks Açıklığı	y mm	2050
Ağırlıklar	Servis Ağırlığı	kg	7110
	Ön / Arka Aks Ağırlıkları (Yüklü)	kg	10570/1540
	Ön / Arka Aks Ağırlıkları (Yüksüz)	kg	2765/4345
Tekerlekler Şase	Lastikler : Dolgu(V), Havalı(P)		P
	Lastik Ölçüleri Ön		300 -15 - 18 PR
	Lastik Ölçüleri Arka		7.00 -12 - 12 PR
	Tekerlek Sayısı Ön/Arka (X=Sürücü)		2/2
	Tekerlek İz Genişliği Ön	mm	1205
	Tekerlek İz Genişliği Arka	mm	1145
Temel Ölçüler	Devirme Açısı	Degrees	6/8
	Kapalı Konum Asansör Yüksekliği	h1 mm	2200
	Serbest Kaldırma	h2 mm	1535
	Kaldırma Yüksekliği	h3 mm	4500
	Açık Konumda Asansör Yüksekliği Koruyucu ile	h4 mm	5725
	Kabin Yüksekliği	h5 mm	2330
	Uzunluk (Çatal Dahil)	L1 mm	4550
	Uzunluk (Çatal Yüzeyine)	L2 mm	3330
	Forklift Genişliği	b1 mm	1495
	Çatal ölçüleri	s/e/ mm	50/150/1220
	Çatal Taşıyıcı ISO 2328, sınıfı /tip A, B		3A
	Çatal Taşıyıcı Genişliği	b2 mm	1250
	Yerden Yükseklik , Asansör Altı	m1 mm	130
	Yerden Yükseklik , Şase Altı	m2 mm	170
	Çalışma Aralığı 1,000 x 1,200 Paletle	Ast mm	5000
Dönme Yarı Çapı	Wa mm	2900	
Performans Bilgileri	Seyahat Hızı , Yüklü/Yüksüz	km/h	21/22
	Kaldırma Hızı , Yüklü/Yüksüz	mm/s	350/430
	İndirme Hızı , Yüklü/Yüksüz	mm/s	290/230
	Tırmanma Kabiliyeti Yüklü	%	25
	Servis Freni, Çalışma/Kontrol		Hidrolik
	Park Freni, Çalışma/Kontrol		Elektro Hidrolik
	Direksiyon Tip		Hidrolik
	Akü, Voltaj / Kapasite	V/ah	12 / 105
Motor	Model		HYUNDAI/ DM02VB Stage V
	Nominal Çıkış SAE Net	HP/Kw	74,3/55,4
	Nominal Devir	min-1	2600
	Max. Tork SAE Net	Nm@min-1	320
Diğer Detaylar	Sürüş Kontrol Tipi		Otomatik Şanzıman
	Yakıt Tankı Kapasitesi	L	98
	Ataşman Basıncı	bar	190