

# ICON

DIESEL STAGE



# ICON CT30.D/CT35.D TEKNİK ÖZELLİKLERİ

	TANIMLAMA	BİRİM	CT30.D	CT35.D
GENEL	Üretici		Ceytech Makina San.Ve Tic.A.Ş.	Ceytech Makina San.Ve Tic.A.Ş.
	Menşei		Türkiye Cumhuriyeti	Türkiye Cumhuriyeti
	Sürüş		Dizel	Dizel
	Yük Kapasitesi /Nominal Yük	Q kg	3000	3500
	Yük Merkezi Mesafesi	c mm	500	500
	Yük mesafesi, çatıl yüzeyinden ön aks merkezine	x mm	590	590
	Aks Açıklığı	y mm	1750	1750
AĞIRLIKLAR	Servis Ağırlığı	kg	4530	4800
	Ön/Arka aks ağırlıkları (Yüklü)	kg	6535 /935	7065 /1235
	Ön/Arka aks ağırlıkları (Yüksüz)	kg	1710 /2820	1840 /2960
TEKERLEKLER, ŞASE	Lastikler: Dolgu (V) Havalı (P)		P	P
	Lastik ölçüleri ön		28x9x15-12PR	28x9x15-12PR
	Lastik ölçüleri arka		6.50-10-10PR	6.50-10-10PR
	Tekerlek sayısı ön/arka		2 /2	2 /2
	Tekerlek iz genişliği ön / arka	mm	1135 / 1000	1135 / 1000
TEMEL ÖLÇÜLER	Devirme açısı	derece	5°/11°	5°/11°
	Kapalı konum asansör yüksekliği	h1 mm	2220	2220
	Serbest kaldırma	h2 mm	155	155
	Kaldırma yüksekliği	h3 mm	3300	3300
	Açık konumda asansör yüksekliği (koruyucu ile)	h4 mm	4500	4500
	Kabin yüksekliği	h5 mm	2195	2195
	Uzunluk (Çatıl dahil)	L1 mm	4030	4030
	Uzunluk (Çatıl yüzeyine) side shifter ile	L2 mm	2830	2830
	Forklift genişliği	b1 mm	1245	1245
	Çatıl ölçüleri	SxExL mm	45 x100 x 1200	45 x100 x 1200
	Çatıl taşıyıcı ISO 2328 TİP A,B		3A	3A
	Çatıl taşıyıcı genişliği	b2 mm	1100	1100
	Yerden yükseklik, asansör altı	m1 mm	150	150
	Yerden yükseklik, şase altı	m2 mm	165	165
	Çalışma aralığı 1,000 x 1,200 paletle	Ast mm	4390	4390
Dönme yarı çapı	Wa mm	2400	2400	
PERFORMANS BİLGİLERİ	Yürüyüş hızı, yüklü/yüksüz	Km /h	18/20	17/20
	Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz	mm / s	325/375	325/375
	İndirme hızı, yüklü/yüksüz	mm /s	370/335	370/335
	Tırmanma kabiliyeti (Yüklü)	%	25	25
	Servis freni, Çalışma/Kontrol		Hidrolik	Hidrolik
	Park freni, Çalışma/Kontrol		Mekanik	Mekanik
	Direksiyon tipi		Hidrolik	Hidrolik
	Akü, Voltaj/Kapasite	V/Ah	12/90	12/90
MOTOR	Marka		Zhejiang Xinchai	Zhejiang Xinchai
	Model		3E22YG51	3E22YG51
	Nominal Çıkış SAE net	HP/kw	60/44,8	60/44,8
	Nominal Devir	Min-1	2520	2520
	Max. Tork SAE net	Nm@min-1	210	210
ŞANZİMAN	Tip		Powershift	Powershift
	Yakıt Tankı Kapasitesi	L	75	75